NILELEC 5 2 2 7

NETTOYANT DIÉLECTRIQUE - SÉCHAGE MOYEN

à USAGES PROFESSIONNELS



PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

. Préparation à base d'une association d'hydrocarbures aliphatiques purifiés conditionnée en boîtier générateur d'aérosols

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PRODUIT ACTIF	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide fluide
. MASSE VOLUMIQUE	775 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. POINT D'ECLAIR	41 °C coupe fermée
. INFLAMMABILITE	Point d'éclair supérieur à 21°C et inférieur à 55 °c Point d'ébullition supérieur à 35 °c. Classe A2
. ODEUR	Faible de solvant
. COULEUR	Incolore
GAZ PROPULSEUR	
. Propulseur hydrocarboné	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

. Non émulsionnable dans l'eau, miscible dans les solvants pétroliers.

. Ne contient pas de benzène (teneur résiduelle inférieure à 0.1%), toluène, xylène, n-hexane, solvants chlorés ou autres dérivés halogénés.

. **Rigidité diélectrique du produit actif = 29000 volts NFC 27221.**

. **Pouvoir nettoyant élevé**.

. Ne provoque pas la corrosion des métaux et alliages légers.

. Non miscible dans l'eau.

. **Fortement nettoyant**, dissout les salissures, huiles, graisses d'origines diverses et autres contaminations grasses présentes sur les surfaces.

. Permet le dégraissage de pièces mécaniques, surfaces peintes, matériels électriques et électromécaniques, équipements téléphoniques, éclairage public.

Révision n° 1 – HJMJ - 211251

MODES ET DOSES D'EMPLOI



. Pour des raisons de sécurité et bien que la rigidité diélectriqu supérieure à 25000 volts, prendre la précaution de mettre le matériel HORS TENSION.

. Utilisation : **MULTIPOSITIONS**.

. Pulvériser directement sur les parties à nettoyer ou sur un chiffon sec et non pelucheux ou à l'aide du tube prolongateur pour les endroits précis ou difficiles d'accès.

. Selon le cas, laisser agir quelques instants et terminer le nettoyage à l'aide d'un souffleur ou d'un jet d'air comprimé sec, et vérifier le séchage complet avant de remettre le matériel sous tension.

RECOMMANDATIONS

DANGER
Contient des EXTRAITS D'ESSENCE D'ÉCORCE D'ORANGE
H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux.

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
. En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.
. Utilisation **HORS TENSION**.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

USINE MICHEL

Sarl au capital de 8000€ R.C. 451.822.837.
Les Murets B.P. 8 84740 VELLERON
Tél : 04.90.20.10.77. Fax : 04.90.20.02.07.

E-mail : nil.usine2@free.fr