

NIL USINE MICHEL

Sarl au capital de 8.000 €

R.C. 451.822.837

Les Murets – B.P. 8

84740 VELLERON

Tél. 04.90.20.10.77

Fax. 04.90.20.02.07

# DECANIL SH

## DETARTRANT DEROUILLANT DE TRES HAUTE QUALITE

### SPECIFICATIONS ET PROPRIETES

Liquide : de couleur jaunâtre  
Densité : 1.18  
pH : 2  
Conservation : illimitée

### APPLICATIONS

Dans tous les cas difficiles de détartrage et d'élimination de tous types de béton et de dépôts calcaires.

Industries : chaudières, circuits de refroidissement, échangeurs, canalisations.

Bâtiment, T P : camions toupies, branches métalliques, outils, ravalement de façades.

Municipalités : bassins de piscines, WC publics.

**DECANIL SH** est également un super dérouillant au trempage.

### MODE D'EMPLOI

**DETARTRAGE** : en fonction de la nature et de l'épaisseur des dépôts de 5 à 10 % par rapport au volume du circuit. En fin de traitement vidanger et rincer à l'eau.

**DECAPAGE** : **DECANIL SH** s'utilise en dilution dans l'eau jusqu'à 9 fois son volume, en pulvérisation ou par trempage en bac plastique. Pour une meilleure utilisation en pulvérisation, employer notre pulvérisateur 3 L à pression préalable.

### PRECAUTIONS

**DECANIL SH** doit être conservé dans son emballage d'origine.

Il est recommandé de porter gants et lunettes.

### CONDITIONNEMENT

Vrac.